

**CLÉ MIXTE AF****7/8"****T72673833**

Impression le 30.05.2025

**En bref :**

Combiné clé polygonale et clé à fourche  
Ouverture de même taille à chaque extrémité  
Décalé à 15° pour une utilisation plus facile sur des surfaces planes  
Finition satinée au chrome vanadium  
Conçu et fabriqué selon ASME B107.100

Cette **clé mixte AF** est un outil indispensable pour les professionnels et les bricoleurs qui ont besoin d'un outil fiable et sûr pour serrer et desserrer les vis et écrous à six pans creux affranchis. La clé mixte AF est une combinaison de clé polygonale et de clé à fourche, avec une ouverture de même taille à chaque extrémité. Elle est décalée à 15° pour une utilisation plus facile sur des surfaces planes. La clé est également dotée d'une conception de poignée de hanche pour un contact avec le côté plat de la fixation.

**CARACTÉRISTIQUES**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Unité de vente  | Pièce                     |
| Conditionnement | Pièce                     |
| Images          | Photos non contractuelles |

**Autres : Clé mixte AF**

| Référence | Nom produit | Unité de vente | Conditionnement |
|-----------|-------------|----------------|-----------------|
| T72673007 | 1/4"        | Pièce          | Pièce           |
| T72673106 | 5/16"       | Pièce          | Pièce           |
| T72673205 | 3/8"        | Pièce          | Pièce           |
| T72673304 | 7/16"       | Pièce          | Pièce           |
| T72673403 | 1/2"        | Pièce          | Pièce           |
| T72673502 | 9/16"       | Pièce          | Pièce           |
| T72673601 | 5/8"        | Pièce          | Pièce           |
| T72673700 | 11/16"      | Pièce          | Pièce           |

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. TENGTOOLS ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.



**Autres : Clé mixte AF**

| Référence | Nom produit | Unité de vente | Conditionnement |
|-----------|-------------|----------------|-----------------|
| T72673809 | 3/4"        | Pièce          | Piece           |
| T72673825 | 13/16"      | Pièce          | Piece           |
| T72673833 | 7/8"        | Pièce          | Piece           |
| T72673841 | 15/16"      | Pièce          | Piece           |
| T72673858 | 1"          | Pièce          | Piece           |
| T72673866 | 1 - 1/16"   | Pièce          | Piece           |
| T72673874 | 1 - 1/8"    | Pièce          | Piece           |
| T72673882 | 1 - 1/4"    | Pièce          | Piece           |
| T72673908 | 1 - 5/16"   | Pièce          | Piece           |
| T72674005 | 1 - 3/8"    | Pièce          | Piece           |
| T72674104 | 1 - 7/16"   | Pièce          | Piece           |
| T72674203 | 1 - 1/2"    | Pièce          | Piece           |
| T72674302 | 1 - 5/8"    | Pièce          | Piece           |
| T72674401 | 1 - 3/4"    | Pièce          | Piece           |
| T72674500 | 1 - 7/8"    | Pièce          | Piece           |

**Association : Composition**

| Référence | Nom produit  |
|-----------|--------------|
| T72673007 | Clé mixte AF |

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. TENGTOOLS ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

